

Poravasara LXT®

DHR280

18V X2 • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Ammattilaisen tehokas hiiliharjaton kolmitoiminen poravasara tärinävaimennuksella

Tehokas poravasara AVT-tärinävaimennusteknologialla SDS-PLUS terille. Korkea 36V jännite saadaan kahdesta 18V LXT® akusta. Poraus ilman iskua tai iskun kanssa sekä piikkaustoiminto. Kierroslukualue on 0-980 min⁻¹. Iskuvoima on 2,8 J ja maksimi porauskapasiteetti betoniin 28 mm.



18V 18V → 36V LXT BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD

TEKNISET TIEDOT

Jännite	2 x 18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Iskuvoima	2,8 J
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	10 - 18 mm
Kapasiteetti betoni	28 mm
Kapasiteetti puu	32 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Iskuluku	0 - 5000 min ⁻¹
Kierrosluku	0 - 980 min ⁻¹
Laukku	✓
Ääniteho (Lwa)	104 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	93 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, piikkaus	10,8 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	373 x 134 x 232 mm

KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Ergonominen rungon muotoilu takaa hyvän työskentelyasennon.
- Suunnanvaihto.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

183477-5

Konerasva 30 g jäykkä



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

