

Konesarja XGT® DK0197G501

40V

Viisiosainen 40V XGT® akkutyökalusarja vaativaan käyttöön rakennustyömaalle

Viiden koneen 40V XGT® akkutyökalusarja esimerkiksi rakennustyömaalle. Sisältää porakoneen DF002G, iskevän ruuvinvääntimen TD001G, puukkosahan JR001G, pyörösahan HS012G ja poravasaran HR003G sekä kaksi 4,0Ah akkua ja yhden 2,5Ah akun. Sarjaan kuuluu lisäksi pikalatauslaite DC40RA ja kätevä työkalukassi pyörillä koneiden säilytystä ja kuljetusta varten.



MALLEJA SARJASSA



**Porakone XGT®
DF002G**



**Poravasara XGT®
HR003G**



**Pyörösaha XGT®
HS012G**



**Puukkosaha XGT®
JR001G**



**Iskevä ruuvinvääntin XGT®
TD001G**

Porakone XGT® DF002G

40V • 64 Nm • 0 – 2 200 min⁻¹

Vääntävä hiiliharjaton porakone yleiskäyttöön

Vaativan ammattilaisen tarpeisiin voimakas porakone yleiskäyttöön. Kompakti koko - pituus vain 164 mm - ja koneen keveys 2,0 kg akun kanssa, helpottaa työskentelyä kun vaaditaan vahvaa konetta ahtaampiin paikkoihin. Maksimivääntö 64/30 Nm. Kierrosnopeus jopa 2200 r/min. Tehokas kaksoisled työvalo.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 600 / 0 - 2200 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	64 / 30 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	78 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	1,9 - 2,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	164 x 86 x 272 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	38 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä)	51 mm

KÄYTTÖEDUT

- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Erittäin kevyt ja kompakti rakenne.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



Poravasara XGT®

HR003G

40V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Ammattilaisen tehokas kolmitoiminen poravasara tärinävaimennuksella SDS-PLUS terille

Tehokas poravasara vaativiin töihin. Aktiivinen AVT-tärinänvaimennus poistaa tehokkaasti käyttäjään kohdistuvaa tärinää. Kolme toimintoa: poraus ilman iskua tai iskun kanssa sekä piikkaustoiminto. Iskuvoima 2,8 Joulea ja maksimi kapasiteetti betoniin 28 mm. Lisävarusteena pölynpoistolaite DX12.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 980 min ⁻¹
Iskuluku	0 - 5000 min ⁻¹
Kapasiteetti puu	32 mm
Kapasiteetti betoni	28 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	10 - 18 mm
Iskuvoima	2,8 J
Kruunuporaus	54 mm
Elektroninen jarru	✓
Ääniteho (Lwa)	103 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	92 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	3,9 - 5,5 kg

KÄYTTÖEDUT

- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- Alhainen tärinä AVT tärinänvaimennuksen ansiosta.
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Vakioelektronikka pitää koneen nopeuden vakiona, vaikka kuormitus kasvaisi vaativampia töitä tehdessä.



Pyörösaha XGT® HS012G

40V • 5 200 min⁻¹ • 165 mm

Kevyt runkorakenne sahaustehosta tinkimättä!

Tehokas ja kompakti pyörösaha 40V XGT® sarjaan. Erittäin kevyt rakenne magnesiumvalurungon ansiosta. Korkea kierrosluku 5200 r/min mahdollistaa nopean sahauksen ja siistin sahausjäljen. Terän halkaisija 165 mm, jolla sahausvyvyys 57 mm. Valmius AWS imurin etäkäynnistystoiminnolle.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	5200 min ⁻¹
Max. sahausvyvyys 90°	57 mm
Max. sahausvyvyys 45°	41 mm
Max. kallistus	0 / 50 °
AWS valmius	✓
Ääniteho (L _{wa})	102 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	91 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tuotteen mitat (P x L x K):	359 x 157 x 246 mm
Paino akulla	3,2 - 4,4 kg
Maksimiteho	1300 W
Sahauskapasiteetti 45° kulmassa	41 mm
Terän halkaisija	165 mm
Reiän halkaisija	20 mm

KÄYTTÖEDUT

- Kaksois LED valot esi- ja jälkivalaisutoiminnoilla parantavat valaistusta ja tarkempaa työtä
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumenemista vastaan
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)



Puukkosaha XGT®

JR001G

40V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

**Tehokas puukkosaha ammattilaiselle metallin
kipinättömään katkaisuun ja purkutöihin**

Sahassa on kaksi nopeusaluetta ja portaaton nopeudensäätö. Terän liike eli iskun pituus on jopa 32 mm. Kierrosluku 0–3 000 min⁻¹ on säädettävissä portaattomasti käyttökytkimestä. Sahassa on myös terän pikakiinnitys, jonka ansiosta terän vaihtaminen on nopeaa ja helppoa.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Hiiliharjaton moottori	✓
Akkutyyppi XGT	✓
Iskun pituus	32 mm
Kapasiteetti puu	255 mm
Kapasiteetti putket	130 mm
Ääniteho (L _{wa})	96 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	85 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	4,2 - 4,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	472 x 88 x 239 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Iskuluku	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Tärinäarvo, levyn leikkaus	18,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), levyn leikkaus	1,5 m/s ²
Tärinäarvo, puupalkin leikkaus	19,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), puupalkin	2,0 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Terän ja terävasteen työkaluton vaihto ja säätö.
- Ergonominen rungon muotoilu takaa hyvän työskentelyasennon
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Leveä ripustuskoukku esim. rakennustelineeseen
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



Iskevä ruuvinväännin XGT®

TD001G

40V • 1/4" • 220 Nm • 0 – 3 700
min⁻¹

Erittäin kompakti iskevä ruuvinväännin on loistava ratkaisu vaativalle käyttäjälle

Erittäin tehokas hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin, jota ei suositella ihan pienimmille ruuveille. Maksimi vääntövoima jopa 220 Nm ja kierrosluku 3700 min⁻¹. Valittavissa neljä eri nopeusaluetta ja 6 eri toimintotilaa. Halutun nopeuden tai toiminnon muuttaminen käy helposti. Portaaton nopeuden säätö.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Maks. kiristysvoima	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Kapasiteetti peruspultti	M5 - M16
Iskuluku	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Ääniteho (Lwa)	107 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	99 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	1,7 - 2,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	120 x 86 x 250 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Poraistukan kierre	1/4 "

KÄYTTÖEDUT

- Iskevällä ruuvinvääntimellä saavutetaan suuri vääntövoima.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Kädensijan kumipinnoite takaa hyvän työskentely otteen
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



KONESARJAAN LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

E-12712

Yleislaukku pyörillä ja vetoaisalla,



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

BL4025

Akku 2,5Ah XGT® BL4025



DC40RA

Latauslaite DC40RA XGT®



LISÄVARUSTEET

191B17-7

Ohjauskiskon adapteri



821551-8

Makpac muovilaukku 3



B-32910

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5mm,



835U77-0

Makpac sisusmuotti (2)



B-62985

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm,



E-13552

Ruuvikärkisarja Impact Premier 31-



B-63149

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,75 mm,



E-12217

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



E-12223

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



MUUTA - DF002G

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - HR003G

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - HS012G

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - JR001G

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - TD001G

Käyttöohje



Varaosakuva

