

Poravasara XGT®

HR005G

40V • SDS-MAX • 40 mm • 8 J

Tehokas SDS-MAX poravasara aktiivisella AVT-tärinävimennuksella

Tehokas combivasara, jolla porausteho betoniin jopa 40 mm. Piikkausteho riittää isoihinkin piikkaustöihin jopa 8,0 J iskuvoiman ansiosta. Aktiivisen tärinävimennuksen ansiosta tärinäarvo vain 5 m/s². Turvallinen käyttää aktiivisen takapotkusuojan ansiosta. Koneessa valmius AWS-imurin etäkäynnistykseen.



TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Jännite	40 V
Kierrosluku	250 - 500 min ⁻¹
Iskuluku	1450 - 2900 min ⁻¹
Kapasiteetti betoni	40 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	16 - 30 mm
Iskuvoima	8,0 J
Kruunuporaus	105 mm
Laukku	✓
Ääniteho (Lwa)	101 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, piikkaus	3,7 m/s ²
Paino akulla	7,4 - 8,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	500 x 115 x 286 mm
Akkutyyppejä XGT	✓

KÄYTTÖEDUT

- Pehmeä käynnistys
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)
- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

