

Iskevä mutterinväännin LXT® DTW300

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200
min⁻¹

**Tehokas hiiliharjaton iskevä väännin neljällä
tehoasetuksella**

Tehokas mutterinväännin 1/2" karalla. Hylsyn kiinnitys kitkarenkaalla. Jopa 330 Nm kiristysvoima ja 580Nm avausvoima. Vääntävä kone soveltuu erinomaisesti teollisuuden tarpeisiin tai vaikka renkaanvaihtoon. Neljä eri tehoasetusta. Auto-Stop-toiminto ja täyskierrostila.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Maks. kiristysvoima	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Kierrosluku	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Iskuluku	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Neliökiinnitys	1/2 "
Kapasiteetti peruspultti	M10 - M20
Ääniteho (Lwa)	108 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	97 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinääarvo: pultin kiinnitys	12,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	1,5 - 1,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	144 x 81 x 246 mm

KÄYTTÖEDUT

- Erittäin kompakti koko hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Kahvan kapea muotoilu takaa erinomaisen käsiteltävyyden
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

