

Monitoimikone LXT®

DTM52

18V • 10 000 - 20 000 min⁻¹

Tehokas monitoimikone erilaisiin rakennus- ja remonttikohteisiin, liike 3,6°.

Tehokas monitoimikone hiiliharjattomalla moottorilla. Monipuoliseen työstöön rakennus- ja remonttikohteissa, kuten sahauksiin ja hiontaan. Yhteensopivat teräkiinnitykset: Starlock, Starlock Plus ja Starlock Max. Kaksoisrunkorakenteen ansiosta erittäin pieni käyttäjään kohdistuva värinä. LED-valo.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Värihtelynopeus	10000 - 20000 min ⁻¹
Värihtelykulma	2 x 1,8 °
Hioma-ala (kolmikulma)	93 x 93 x 93 mm
Äänenpainetaso (LpA)	69 - 76 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, hionta	≤ 2,5 m/s ²
Paino akulla	1,7 - 2,0 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	332 x 95 x 125 mm
Tärinäarvo, leikkaus upotussahan terällä	≤ 2,5 m/s ²
Tärinäarvo, leikkaus segmentti sahanterällä	≤ 2,5 m/s ²
Akun tyyppi	Li-ion
Tärinäarvo, kaavinta	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), leikkaus upotussahan terällä	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Alhainen värinä AVT värinänvaimennuksen ansiosta.
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

