

Ruohoraivuri LXT®

DUR368APT2

18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹
• 350 mm

Erittäin tehokas 3-nopeuksinen hiiliharjaton ruohoraivuri raivauskahvoilla, 2 kpl 5,0Ah akkua

Raivauskahvoilla ja hiiliharjattomalla moottorilla varustettu tehokas ruohoraivuri. 3 pyörimisnopeutta valittavissa työkohteen mukaan tai automaattinen kierrosluvun säätö, joka säästää akkua. Kolme terävarustetta: siimapää, ruohoterä ja komposiittiterä. Mukana kaksi 5,0 Ah akkua ja kaksoislatauslaite.



18V 18V 36V LXT BL MOTOR ADT AFT

TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	2 x 18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Maksimiteho	550 W
Kierrosluku	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Leikkuuleveys	230 / 255 / 350 mm
Karan kierre	M10 x 1,25 LH
Reiän halkaisija	25,4 mm
Kahvan tyyppi	U
Ääniteho (Lwa)	89 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	77 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	1,6 dB(A)
Tärinääarvo, 4-lapainen metalliterä	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), 4-lapainen metalliterä	1,5 m/s ²
Tärinääarvo, nylonsiima	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), nylonsiima	1,5 m/s ²
Tärinääarvo, 3-lapainen muoviterä	≤ 2,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Akun suojausjärjestelmä merkkivalolla. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Tukeva, säädettävä apukahva.
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Nopeus säätyy automaattisesti käytön aikana mahdollistaen laitteelle optimaalisen suorituskvyn
- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

EAN 0088381884242

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

125516-5
Olkahihna



198383-1
Ruuhoterä komposiittia 255 mm



198893-8
Siimapää Tap&Go 2 x 2,0 mm / 4"



783202-0
Kuusiokoloavain 4 mm



D-66008
Ruuhoterä 4-lapainen 230 x 25,4 mm



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

BL1850B (2x)
Akku 5,0 Ah LXT® BL1850B



DC18RD
Latauslaite DC18RD LXT®



LISÄVARUSTEET

122906-3
Ruuhoraivurin valjaat



125516-5
Olkahihna



191D89-4
Siimapää Tap&Go EasyWork Ø 2,0 mm



197993-1
Siimapää Tap&Go 2 x 2,4 mm / 4"



198383-1
Ruuhoterä komposiittia 255 mm



198426-9
Vaihtoterät komposiittia 12 kpl



198893-8
Siimapää Tap&Go 2 x 2,0 mm / 4"



199378-7
Ammattilaisen valjaat lannevyöllä,



783202-0
Kuusiokoloavain 4 mm



D-66008
Ruuhoterä 4-lapainen 230 x 25,4 mm



D-66020
Ruuhoterä 3-lapainen, 230 x 25,4 mm



D-66058
Ruuhoterä 2-lapainen 230 x 25,4 mm



E-01769
Siima 2,0 mm x 15 m, neliapila,



E-01797
Siima 2,4 mm x 15 m, neliapila



E-02711
Siima 2,0 mm x 126 m, pyöreä



E-02783
Siima 2,4 mm x 262 m, pyöreä



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

