

Kulmahiomakone XGT®

GA044GZ02

40V • 125 mm • 3000 – 9000 min⁻¹
• X-LOCK

Tehokas säädettävä kulmahiomakone X-LOCK mekanismilla ja turvakytkimellä. Runkoversio.

Tehokas, 125 mm kulmahiomakone alapuolisella turvakytkimellä ja säädettävällä kierrosnopeudella. X-LOCK laikan kiinnitysmekanismi, jonka ansiosta laikan vaihto käy helposti ja nopeasti ilman työkaluja. AFT-järjestelmä tarkkailee laikan pyörimisnopeutta ja sammuttaa koneen laikan jumiutuessa. Valmius imurin etäkäynnistykseen (AWS). Runkoversio ilman akkua ja laturia.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppe XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	9000 min ⁻¹
Max. leikkuusvyvyys	31 mm
Uudelleenkäynnistystyksen esto	✓
Turvakytkin	✓
Elektroninen jarru	✓
AWS valmius	✓
Laikan halkaisija	125 mm
Ääniteho (Lwa)	92 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	84 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	3,0 - 5,4 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	433 x 140 x 163 mm
Tärinäarvo, Hionta lamellilaikalla	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), Hionta	1,9 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Aktiivinen takapotkusuojaja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- Pehmeä käynnistystoiminto tuo sujuvampaa käynnistystyksen

EAN 0088381766289

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191G05-4

Pölysuoja imuriliitännällä 125 mm,



E-00402

Hiomalaikka X-Lock, 125 x 6,0 mm



E-00418

Katkaisulaikka X-Lock, 125 x 1,2 mm



E-02076

Timanttikatkaisulaikka 125 mm, X-



E-11776

Katkaisulaikka timantti 125X2,0mm,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

