

Kulmahiomakone XGT®

GA047GZ02

40V • 125 mm • 9000 min⁻¹ • X-LOCK

Tehokas kulmahiomakone X-LOCK mekanismilla ja alapuolisella turvakytkimellä. Runkoversio.

Vaativaan käyttöön kehitetty kulmahiomakone laikkajarrulla. X-LOCK laikan kiinnitysmekanismi ilman työkaluja. AFT järjestelmä tarkkailee laikan pyörimisnopeutta ja pysäyttää koneen laikan jumiutuessa. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Kierrosluku	9000 min ⁻¹
Max. leikkuusyvyys	31 mm
Uudelleenkäynnistyksen esto	✓
Turvakytkin	✓
Elektroninen jarru	✓
Laikan halkaisija	125 mm
Ääniteho (L _{wa})	92 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	84 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	3,0 - 5,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	418 x 140 x 163 mm
Tärinäarvo, Hionta lamellilaikalla	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), Hionta lamellilaikalla	1,9 m/s ²
Tärinäarvo, Hionta hiomalaikalla	5,0 m/s ²

EAN 0088381766517

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



KÄYTTÖEDUT

- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumenemista vastaan
- Pehmeä käynnistystoiminto tuo sujuvamman käynnistyksen



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191G05-4

Pölysuoja imuriliitännällä 125 mm,



E-00418

Katkaisulaikka X-Lock, 125 x 1,2 mm



E-00402

Hiomalaikka X-Lock, 125 x 6,0 mm



E-02076

Timanttikatkaisulaikka 125 mm, X-



E-11776

Katkaisulaikka timantti 125X2,0mm,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

