

Piikkausvasara XGT®

HM001GZ02

40V • SDS-MAX • 9,4 J

Vahva piikkausvasara aktiivisella tärinänvaimennuksella. Runkoversio ilman akkua.

Piikkausvasara SDS-MAX terille. Kevyt 6,8 kg paino yhdistettynä järeään 9,4 Joulen iskuvoimaan tekee tästä koneesta ylivoimaisen akkukäyttöisen piikkausvasaran. Aktiivisen tärinänvaimennuksen ansiosta erittäin alhainen 6,0 m/s² tärinätaaso. Talta on asetettavissa 12 eri asentoon. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Iskuluku	0 - 2650 min ⁻¹
Iskuvoima	9,4 J
Yhteensopiva SDS-MAX poranterien kanssa	✓
AWS valmius	✓
Tärinäarvo, piikkaus D-tyypin sivukahvalla	6,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), piikkaus D-tyypin sivukahvalla	1,5 m/s ²
Ääniteho (L _{wa})	97 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	83 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	1,6 dB(A)
Paino akulla	6,3 - 7,7 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	496 x 113 x 258 mm
Tärinäarvo, piikkaus	6,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Pehmeä käynnistystoiminto tuo sujuvamman käynnistyksen
- Alhainen tärinä AVT tärinänvaimennuksen ansiosta.
- Kaksois LED valot esi- ja jälkivalaisutoiminnoilla parantavat valaistusta ja tarkempaa työtä
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- 12 kulma-asetusta mahdollistavat kärjen asettamisen eri asentoihin käyttömukavuuden parantamiseksi

EAN 0088381732598

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

198900-7

Bluetooth -siru, WUT01



■ LISÄVARUSTEET

199144-2

Pölynimuväristus



■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

