

Yläjyrsin XGT® RP001GZ02

40V • 6 / 8 / 12 mm

**Tehokas yläjyrsin monipuoliseen puuntyöstöön.
Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.**

40V hiiliharjaton yläjyrsin, joka on tehoiltaan isoimpien johdollisten jyrsimien tasolla. Kevyt ja pienikokoinen, käyttöä helpottaa myös pehmeä käynnistys ja elektroninen jarru. Säädettävä kierrosnopeus 8000– 25000 min⁻¹ ja syvyyden säätö 0–60 mm. Kara 6/8/12 mm. Valmius imurin etäkäynnistykselle ja tehokas kaksois led-valo. Runkoversio ilman akkua.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierroslukku	8000 - 25000 min ⁻¹
Syöttöliike	0 - 60 mm
Kiristysolkki	6 / 8 / 12 mm
AWS valmius	✓
Ääniteho (Lwa)	100 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	92 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, urien leikkaus MDF:ään	6,3 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), urien leikkaus MDF:ään	1,5 m/s ²
Paino akulla	4,0 - 5,2 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	135 x 275 x 288 mm
Alusta	150 x 130 mm
Hiiliharjaton moottori	✓

KÄYTTÖEDUT

- Pehmeä käynnistystoiminto minimoi käynnistysiskun ja saa työkalun käynnistymään sujuvasti
- Uudelleenkäynnistysuoja joka estää koneen äkilliset uudelleenkäynnistymiset.

EAN 0197050005427

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

122850-4 Imuriliitin, Ø32/37mm		342428-9 Sivuohjain	
344364-5 Mallineohjain 14,5x16x13mm		763628-2 Kirstyshylsy 12mm	
763801-4 Supistusholkki 6mm		763804-8 Supistusholkki 8mm	
821552-6 Makpac muovilaukku 4			

LISÄVARUSTEET

123022-4 Rullaohjain		1913K5-7 Ohjainkiskon pikakiinnitin kiskon alle	
194367-7 Ohjauskisko 3 000 mm		194385-5 Ohjauskiskon kiinnityspuristin (2kpl)	
194579-2 Adapteri ohjainkiskolle		194925-9 Ohjauskisko 1 900 mm	
199140-0 Ohjauskisko 1 000 mm		199141-8 Ohjauskisko 1500 mm	
199826-6 Ohjauskiskon kiinnityspuristin			

MUUTA

Käyttöohje 

Varaosakuva 