

# Iskevä mutterinväännin XGT®

## TW004GM202

40V • 1/2" • 350 Nm

**Tehokas ja kompakti mutterinväännin vaativaan käyttöön**

Tehokas mutterinväännin 1/2" karalla. Hylsyn kiinnitys kitkarenkaalla. Jopa 350 Nm vääntävä kone soveltuu erinomaisesti teollisuuden tarpeisiin tai vaikka renkaanvaihtoon. Neljä eri tehoasetusta, sekä kolme avustustoimintoa kiristykseen ja avaukseen. Mukana 2kpl 4,0Ah XGT® akkuja ja latauslaite Makpac laukussa.



### TEKNISET TIEDOT

|                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Akkutyyppi XGT                                                   | ✓                                                  |
| Jännite                                                          | 40 V                                               |
| Kierrosluku                                                      | 0 - 1000 / 1800 /<br>2600 / 3200 min <sup>-1</sup> |
| Maks. kiristysvoima                                              | 100 / 160 / 210 /<br>350 Nm                        |
| Maks. avausvoima                                                 | 630 Nm                                             |
| Kapasiteetti peruspultti                                         | M10 - M20                                          |
| Iskuluku                                                         | 0 - 1800 / 2600 /<br>3400 / 4000 min <sup>-1</sup> |
| Neliökiinnitys                                                   | 1/2 "                                              |
| Ääniteho (Lwa)                                                   | 110 dB(A)                                          |
| Äänenpainetaso (LpA)                                             | 102 dB(A)                                          |
| Melun toleranssi (K-tekijä)                                      | 3 dB(A)                                            |
| Tärinäarvo, kiristettäessä<br>maksimivoimalle                    | 16,5 m/s <sup>2</sup>                              |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä),<br>kiristettäessä maksimivoimalle | 1,5 m/s <sup>2</sup>                               |

**EAN 0088381726955**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



### KÄYTTÖEDUT

- 3 erilaista Auto-Stop tilaa automaattiseen pysäyttämiseen sekä eteen- että taaksepäin pyörittäessä
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## VAKIOVARUSTEET

821550-0

Makpac muovilaukku 2



## MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

BL4040 (2x)

Akku 4,0Ah XGT® BL4040



DC40RA

Latauslaite DC40RA XGT®



## LISÄVARUSTEET

821550-0

Makpac muovilaukku 2



835R29-3

Makpac sisusmuotti (2)



E-12354

Voimahylsylajitelma 1/2" 3-osaa



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

