

Ruohoraivuri XGT®

UR006G

40V • 0 - 5 500 / 0 - 5 000 / 0 - 4 600 min⁻¹

Tehokas hiiliharjaton ruohoraivuri raivauskahvoilla ammattilaiselle

Raivauskahvoilla ja erittäin tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla varustettu ruohoraivuri vaatimaan käyttöön. Leikkuuleveys siimalla 430 mm. Saatavissa kolme terävarustetta: siimapää, ruhoterä ja komposiittiterä. Kolme pyörimisnopeutta valittavissa työkohteen mukaan tai automaattinen kierrosluvun säätö, joka säästää akkua.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Leikkuuleveys	255 - 430 mm
Karan kierre	M10 x 1,25 LH
Kahvan tyyppi	U
Ääniteho (Lwa)	88,4 - 95,4 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	77 - 82,9 dB(A)
Paino akulla	5,7 - 6,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	1815 x 677 x 540 mm
Siiman halkaisija	2,0 / 2,4 mm
Hiiliharjaton moottori	✓
Tärinäarvo, 2-lapainen metalliterä	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), 2-lapainen metalliterä	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- ADT (Automatic torque Drive Technology): Nopeus säätyy automaattisesti käytön aikana mahdollistaen laitteelle optimaalisen suorituskyvyn
- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Vakioelektroniikka pitää koneen nopeuden vakiona, vaikka kuormitus kasvaisi vaativampia töitä tehdessä.
- Pehmeä käynnistys tuo turvallisuutta työskentelyyn.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

1912L4-0

Teräsuoja raivaussahanterälle 225



199872-9

Raivaussahanterä 225 x 25,4 mm,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

