

Poravasara

HR3011FC

1050 W • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J

Vahva kolmitoiminen poravasara

Tehokas poravasara SDS-PLUS terille AVT-tärinävaimennuksella. Tehokas pölynpoisto mukana toimitettavan pölynpoistolisälaitteen kanssa. Piikkaustoiminto ja tehokas 3,9 Joulen iskuvoima riittää isoimmillekin laatoille. Maksimi kapasiteetti betoniin poratessa on 30 mm.



AVT VIBRATION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	1050 W
Kierrosluku	0 - 840 min ⁻¹
Iskuluku	0 - 4500 min ⁻¹
Kapasiteetti puu	32 mm
Kapasiteetti betoni	30 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	8 - 16 mm
Iskuvoima	3,9 J
Kruunuporaus	80 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	✓
Liitosjohto	2,5 m
Ääniteho (Lwa)	101 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, piikkaus	9,7 m/s ²
Paino ilman johtoa	4,8 kg

KÄYTTÖEDUT

- Suuritehoinen poravasara SDS-PLUS poranterille; betoni max. 30 mm.
- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

