

Piikkausvasara XGT®

HM002GZ03

40V X2 • SDS-MAX • 18 mm • 20,9 J

Piikkausvasara aktiivisella tärinänvaimennuksella SDS-MAX teräkiinnityksellä. Runkoversio.

Tehokas piikkausvasara, jonka suuri voima saadaan kahden XGT® 40V akun ja hiiliharjattoman moottorin yhdistelmällä. Piikkausteho riittää isoihinkin piikkaustöihin 20 J iskuvoiman ansiosta. AVT-teknologian ansiosta tärinäarvo vain 8,0 m/s². Koneessa valmius AWS-imurin etäkäynnistykseen (Bluetooth). Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppejä XGT	✓
Jännite	2 x 40 V
Iskuluku	950 - 1 900 min ⁻¹
Iskuvoima	20,9 J
Yhteensopiva SDS-MAX poranterien kanssa	✓
AWS valmius	✓
Tärinäarvo, piikkaus D-tyypin sivukahvalla	6,6 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), piikkaus D-tyypin sivukahvalla	1,5 m/s ²
Ääniteho (L _{wa})	100,5 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	91 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	1,9 dB(A)
Paino akulla	12,0 - 14,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	574 x 146 x 324 mm
Hiiliharjaton moottori	✓

KÄYTTÖEDUT

- Kaksois LED valot esi- ja jälkivalaisutoiminnoilla parantavat valaistusta ja tarkempaa työtä
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnoilla (Bluetooth)
- Vakionopeuden säätö pitää kierrokset tasaisena kuormituksessa

EAN 0088381737012

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ LISÄVARUSTEET

199144-2
Pölynimuväristus



■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

