

Upotuspyörösaha LXT®

DSP600

18V X2 • 2 500 – 6 300 min⁻¹ • 165 mm

Ammattilaisen hiiliharjaton saha tarkkaan ja siistiin sahaamiseen

Tarkka upotuspyörösaha hiiliharjattomalla moottorilla. Erityisesti kalusteasennuksiin, levysahaukseen ja terassilautojen sahaukseen kehitetty pyörösaha. Kierrosluku säädettävissä 2500-6300 min⁻¹. Vakiovarusteisen ohjauskiskon kanssa käytettynä saadaan erittäin siisti sahaustulos.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	2 x 18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Max. sahausvyvyys 90°	56 mm
Max. sahausvyvyys 45°	40 mm
Max. kallistus	- 1 / 48 °
Kierrosluku	2500 - 6300 min ⁻¹
Ääniteho (Lwa)	103 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	92 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	4,4 - 5,1 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	346 x 241 x 272 mm
Hiiliharjaton moottori	✓
Max. sahausvyvyys 48°	38 mm
Tärinäarvo, metallin leikkaus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), metallin leikkaus	1,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), puun	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Pehmeä käynnistys tuo turvallisuutta työskentelyyn.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

B-33009

Pyörösahanterä 165 x 20 x 2,2 mm,



B-33685

Pyörösahanterä 165 x 20 x 2,3 mm,



B-56758

Pyörösahanterä 165 x 20 x 2,0 mm,



B-56764

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,85 mm,



B-56770

Pyörösahanterä 165 x 20 x 2,0 mm,



B-56786

Pyörösahanterä 165 x 20 x 2,0 mm,



B-56792

Pyörösahanterä 165 x 20 x 2,0 mm,



B-56801

Pyörösahanterä 165 x 20 x 2,0 mm,



B-57336

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

