

Varsihiomakone LXT®

DSL801

18V • 1 000 – 1 800 min⁻¹ • 225 mm

Varrellinen hiomakone seinien ja kattojen pölyttömään hiontaan

Akkukäyttöinen teleskooppivarrella varustettu seinä- / kattohiomakone tekee pintojen hiomisesta helppoa. Hiomapää pyöree. Tehokas pölynkeräys sekä AWS imurin etäkäynnistystoiminto. Koneessa on portaaton pyörimisnopeuden säätö ja pehmeä käynnistys.



LXT **BL** **AWS** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	1000 - 1800 min ⁻¹
Hiomapyörön Ø	225 mm
Hioma-alustan Ø	210 mm
Äänenpainetaso (LpA)	75 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinäarvo: hionta	= 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	4,6 - 5,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	1120 - 1540 x 278 x 273 mm
AWS valmius	✓
Imuriliitäntä Ø sisä / ulko	36/39 mm

KÄYTTÖEDUT

- Uudelleen suunniteltu pölynkeräyskaulus vähentää tehokkaasti pölyn leviämistä
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)
- Teleskooppivarsi helpottaa työskentelyä
- Käyttökytkimen lukitusnappi jatkuvaan työskentelyä varten
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

B-68389

Hiomapyörö 225mm K40, 25kpl



B-68395

Hiomapyörö 225mm K80, 25kpl



B-68410

Hiomapyörö 225mm K180, 25kpl



B-68426

Hiomapyörö 225mm K320, 25kpl



E-02375

Hiomapyörö 225 mm K150, 25 kpl



E-02381

Hiomapyörö 225 mm K240, 25 kpl



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

