

Pyörösaha XGT® HS012G

40V • 5 200 min⁻¹ • 165 mm

Kevyt runkorakenne sahaustehosta tinkimättä!

Tehokas ja kompakti pyörösaha 40V XGT® sarjaan. Erittäin kevyt rakenne magnesiumvalurungon ansiosta. Korkea kierrosluku 5200 r/min mahdollistaa nopean sahauksen ja siistin sahausjäljen. Terän halkaisija 165 mm, jolla sahausvyvyys 57 mm. Valmius AWS imurin etäkäynnistystoiminnolle.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	5200 min ⁻¹
Max. sahausvyvyys 90°	57 mm
Max. sahausvyvyys 45°	41 mm
Max. kallistus	0 / 50 °
AWS valmius	✓
Ääniteho (Lwa)	102 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	91 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	359 x 157 x 246 mm
Paino akulla	3,2 - 4,4 kg
Maksimiteho	1300 W
Sahauskapasiteetti 45° kulmassa	41 mm

KÄYTTÖEDUT

- Kaksois LED valot esi- ja jälkivalaisutoiminnoilla parantavat valaistusta ja tarkempaa työtä
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumenemista vastaan
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191B17-7

Ohjauskiskon adapteri



821551-8

Makpac muovilaukku 3



B-32910

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5mm,



B-62985

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm,



B-63149

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,75 mm,



E-12217

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



E-12223

Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

