

Porakone XGT® DF001GD104

40V • 140 Nm • 0 – 2 600 min⁻¹

Erittäin voimakas akkuporakone ruuvaukseen ja poraukseen. Paras Makita pilkkikairakäyttöön.

Erittäin voimakas porakone ammattilaisen tarpeisiin. Soveltuu erittäin hyvin pilkkikairakoneeksi vakiovarusteena toimitettavan sivukahvan kanssa. Makitan järein porakone on varustettu elektronisella momentinsäädöllä ja kiihtyvyyssanturilla, joka pysäyttää koneen terän jumiutuessa. Maksimivääntövoima huikea 140/68 Nm. Mukana akku 2,5 Ah ja laturi.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierroslukku	0 - 650 / 0 - 2600 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	140 / 68 Nm
Momentin säätöalue	41 / 21
Kapasiteetti puu	76 mm
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	76 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä poranterä)	76 mm
Kapasiteetti teräs	20 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	75 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, metallin poraus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), metallin	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Momentin-valitsin kiinnitysmomentin säätämiseksi, visuaalinen vahvistus valitusta momentista digitaalisella näytöllä
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy

EAN 0197050008954

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

127552-7

Sivukahva täydellinen DF001G ja



821551-8

Makpac muovilaukku 3



835F93-2

Makpac sisusmuotti (2)



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

BL4025

Akku 2,5Ah XGT® BL4025



DC40RA

Latauslaite DC40RA XGT®



LISÄVARUSTEET

127552-7

Sivukahva täydellinen DF001G ja



821551-8

Makpac muovilaukku 3



835F93-2

Makpac sisusmuotti (2)



ICE-MVUR0028

Jatkovarsi 155 mm kairaon, missä

P-84121

Jääkairan teräpalat EZ CUT 155 mm



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

