

Porakone LXT®

DDF489

18V • 73 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Vaativan ammattilaisen akkuporakone ruuvaukseen ja poraamiseen

Vaativan ammattilaisen akkuporakone kovaan käyttöön. Tehokas hiiliharjaton moottori takaa vahvan väännön 73/40Nm. Vahva vääntö myös kakkosvaihteella hiukan alennetun kierrosluvun ansiosta. Kierrosalue 0-500/0-1800 min⁻¹. Tehokas kaksoisled valaisee työkohteen. Soveltuu hyvin myös pilkkikairakoneeksi lisävarusteisen sivukahvan kanssa. Paino 2,1 kg.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 550 / 0 - 1800 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	73 / 40 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	77 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	1,8 - 2,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	174 x 81 x 261 mm
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	38 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä poranterä)	51 mm
Tärinäarvo, metallin poraus	≤ 2,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Työkaluton istukka helpottaa terän asennusta ja irrotusta
- Kaksois-LED-valot esi- ja jälkihehkutoiminnolla työalueen valaisuun
- Kaksi nopeutta: High speed nopeaan poraukseen kevyisiin töihin, low speed raskaampiin kovaa vääntöä vaativiin töihin
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

122F13-8
Sivukahva täydellinen DDF486/



821550-0
Makpac muovilaukku 2



837916-4
Makpac sisusmuotti (2)



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

