

Nauharuuvinväännin LXT®

DFR550

18V • 25 – 55 mm • 4 000 min⁻¹

Nopeaan ruuvaukseen syöttölaitteella

Akkukäyttöinen 18V LXT® nauharuuvinväännin 4000 min⁻¹ kierrosluvulla ja tukevalla alumiinirakenteisella syöttölaitteella 25-55 mm ruuveille. Tarkka syvyydensäätykytkin ja ruuvinojain varmistavat tarkan lopputuloksen.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Ruuvien pituus	25 - 55 mm
Kipsilevyruuvien paksuus	4,0 mm
Ruuvauksen pituus	157 mm
Kierrosluku	4000 min ⁻¹
Äänenpainetaso (LpA)	78 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	2,1 - 3,1 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	424 x 80 x 238 mm
Tärinäarvo, ruuvaus ilman iskua	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), ruuvaus ilman iskua	1,5 m/s ²
Akun tyyppi	Li-ion
Poraistukan kierre	1/4 "

KÄYTTÖEDUT

- Pölysuojattu rakenne.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- Hiljainen ja tarkka syvyydensäätykytkin.
- Erittäin kevyt ja kompakti rakenne.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

194427-5 Hiilet CB-440		194500-1 Jatkovarsi 890-990 mm	
195184-8 Syöttölaite (5 mm)		837631-0 Makpac sisusmuotti (3)	

MUUTA

Käyttöohje	
Varaosakuva	