

Katkaisu- ja jiirisaha LXT®

DLS714N

18V X2 • 190 mm • 5 700 min⁻¹

Tehokas hiiliharjaton akkusaha vaativaan käyttöön

Kaksoisliukumekanismilla varustettu tehokas saha, jolla luonnistuu niin jalkalistojen kuin suurempienkin kappaleiden sahaaminen. Kahden 18V akun ja hiiliharjattoman moottorin ansiosta suorituskyky on täysin verrattavissa sähkökäyttöisiin jiirisahoihin. Sahauskapasiteetti 52 x 300 mm.



18V 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT

TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Sahauskapasiteetti 90°	52 x 300 mm
Jännite	2 x 18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Kierrosluku	5700 min ⁻¹
Sahauskapasiteetti 45° kulmassa	52 x 212 mm
Kapasiteetti kallistus vas.45°	40 x 300 mm
Max. kallistus	45 / 5 °
Max. sahauskulma vasen/oikea	47 / 57 °
Terän halkaisija	190 mm
Reiän halkaisija	20 mm
Ääniteho (Lwa)	97 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	88 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	14.4 - 14.7 kg

KÄYTTÖEDUT

- Kaksoisliukumekanismi vie vähän tilaa ja takaa värinättömän sahauksen
- Laakeroidut teräsholkit 4 pumppukiskossa tukevat tarkasti ja takaavat tarkat sahauskulmat.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

B-32437

Pyörösahanterä 190 x 20 x 2,2 mm,



B-32708

Pyörösahanterä 190 x 20 x 2,2 mm,



E-11178

Pyörösahanterä 190 x 20 x 1,85 mm,



E-11184

Pyörösahanterä 190 x 20 x 1,85 mm,



E-11190

Pyörösahanterä 190 x 20 x 1,85 mm,



E-12251

Pyörösahanterä 190 x 20 x 1,85 mm,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

