

Poravasara LXT®

DHR400

18V X2 • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

**Erittäin tehokas hiiliharjaton poravasara
tärinävaimennuksella**

Tehokas poravasara AVT-tärinävaimennusteknologialla SDS-MAX terille. Korkea 36V jännite saadaan kahdesta 18V LXT® akusta. Poraus iskun kanssa sekä piikkaustoiminto. Laitteella saavutetaan jopa 8,0 J iskuvoima ja maks.kapasiteetti betoniin on 40 mm. Koneessa valmius AWS-imurin etäkäynnistykseen (Bluetooth).



TEKNISET TIEDOT

Jännite	2 x 18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Iskuvoima	8,0 J
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	16 - 30 mm
Kapasiteetti betoni	40 mm
Iskuluku	1450 - 2900 min ⁻¹
Kierrosluku	250 - 500 min ⁻¹
Laukku	✓
Ääniteho (Lwa)	102 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	91 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, piikkaus	4,9 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	473 x 120 x 285 mm
Kruunuporaus	105 mm
AWS valmius	✓

KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Terän vaihto pikakiinnityksellä (SDS-MAX)
- LED valo valaisee työkohteen.
- Ergonominen rungon muotoilu takaa hyvän työskentelyasennon.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

183477-5

Konerasva 30 g jäykkä



821746-3

Muovisalkku



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

