

# Ruohonleikkuri LXT®

## DLM532

18V X2 • 53 cm • 70 L

**Vahva teräsrunkoinen vetävä akkuruohonleikkuri  
hiiliharjattomalla moottorilla**

Vahva teräsrunkoinen vetävä ja bioleikkaava/keräävä akkuruohonleikkuri. Keskitetty leikkuukorkeuden säätö ja kuulalaakeroidut pyörät, leikkuuleveys 53 cm. Portaaton nopeudensäätö, kuormantunnistus ja paikka neljälle akulle. Riippuen leikattavan nurmikon laadusta leikkausala jopa 2300 m<sup>2</sup>.



 **36V** **LXT** **BL** **SOFT** **XPT**  
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Jännite                          | 2 x 18 V                      |
| Akkutyyppi LXT                   | ✓                             |
| Hiiliharjaton moottori           | ✓                             |
| Kierrosluku                      | 2300 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Leikkuukorkeuden säätö (asentoa) | 10                            |
| Leikkuuleveys                    | 53,4 cm                       |
| Leikkuukorkeus                   | 20 - 100 mm                   |
| Takapyörän halkaisija            | 23 cm                         |
| Etupyörän halkaisija             | 23 cm                         |
| Keruusäiliö                      | 70 L                          |
| Nopeus itsevetävänä              | 2,5 - 5,0 km/h                |
| Itsevetävä                       | ✓                             |
| Ääniteho (Lwa)                   | 91,9 dB(A)                    |
| Äänenpainetaso (LpA)             | 80,9 dB(A)                    |
| Tärinäarvo                       | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>        |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä)    | 1,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Paino akulla                     | 39,0 - 43,5 kg                |

### KÄYTTÖEDUT

- Korkeudensäätö yhdellä kahvalla.
- Pehmustettu kädensija sekä helposti kokoontaitettava aisarakenne.
- IPX4 luokitus, roiskevesitiivis
- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumenemista vastaan



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

