

Viimeistelynaulain

AF601

25 - 64 mm • 16 Ga

Viimeistelyyn sopiva suoralipasnaulain syvyydensäädöllä

Paineilmalla toimiva viimeistelynaulain ammattilaisille. Kuminen mansetti estää kolhuja. Naulaimessa käytetään nauloja, joiden pituus voi olla 25–64 mm. Kevyt rakenne vähentää työn raskautta. Suurin ilmanpaineen teho 0,83 MPa (120 PSI) varmistaa turvallisen kiinnityksen.



TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaine	4,9 - 8,3 bar
Naulan pituus	25 - 64 mm
Gauge	16 Ga
Makasiinin kapasiteetti	100
Syvyydensäätö	✓
Tärinäarvo	6,8 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	304 x 95 x 297 mm
Tuotteen nettopaino	1,7 kg

KÄYTTÖEDUT

- Syvyydensäätö
- Kädensijan kumipinnoite takaa hyvän työskentely otteen
- Erittäin kevyt ja kompakti rakenne.

EAN 0088381822404

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

F-33948 Dyckert naula 1,6 x 32 mm, 16Ga,		F-33964 Dyckert naula 1,6 x 38 mm, 16Ga,	
F-33980 Dyckert naula 1,6 x 45 mm, 16Ga,		F-33993 Dyckert naula 1,6 x 50 mm, 16Ga,	
F-34027 Dyckert naula 1,6 x 64 mm, 16Ga,		F-34030 Dyckert naula 1,6 x 25 mm,	
F-34056 Dyckert naula 1,6 x 50 mm,		F-34069 Dyckert naula 1,6 x 64 mm,	

MUUTA

Käyttöohje	
Varaosakuva	