

Pyörösaha LXT®

DSS501

18V • 3 600 min⁻¹ • 136 mm

Tehokas ja kompakti ammattilaisen saha

Tehokas ja pienikokoinen akkupyörösaha puun sahaamiseen. Koneessa käytetään 136 mm halkaisijan teriä, jolla saavutetaan maksimi sahausvyvyys 51 mm. Tuuletusilman ohjaus etupuolella pitää sahauslinjan puhtaana ja LED-valo valaisee työkohteen.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Max. sahausvyvyys 90°	51 mm
Max. sahausvyvyys 45°	35 mm
Max. sahausvyvyys 50° kallistus	30 mm
Max. kallistus	0 / 50 °
Kierrosluku	3600 min ⁻¹
Ääniteho (Lwa)	103 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	92 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	2,4 - 2,7 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	364 x 183 x 201 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Terän halkaisija	136 mm
Reiän halkaisija	20 mm

KÄYTTÖEDUT

- Tuuletusilman ohjaus etupuolelta pitää sahauslinjan puhtaana.
- Turvakytin estää tahattoman laitteen käynnistymisen
- Erittäin kevyt ja kompakti rakenne.
- Selkeät käyttökytkimet.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Irroitettava pölynimuliitäntä.
- Hyvä työskentelyasento pienikokoisella sahalla.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191971-3

Hiilet CB-430



B-33629

Pyörösahanterä 136 x 20 x 1,5 mm,



B-33635

Pyörösahanterä 136 x 20 x 1,5 mm,



B-33825

Pyörösahanterä 136x20x1,4mm, Z-48



E-12120

Pyörösahanterä 136 x 20 x 1,4 mm,



E-12136

Pyörösahanterä 136 x 20 x 1,4 mm,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

