

Betonitärytin LXT®

DVR350

18V • 800 mm • 13 000 min⁻¹

Vaivaton betonin tärytys nopeasti 800 mm varrella

Akkukäyttöinen betonitärytin 18V jännitteellä. Soveltuu esimerkiksi perustusten ja anturoiden valujen nopeaan ja vaivattomaan täryttämiseen. Täryvarren pituus 800 mm ja halkaisija 25 mm.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Värähtelyä /minuutti	13 000 min ⁻¹
Täryvarren pituus	0,8 m
Varren halkaisija	25 mm
Äänenpainetaso (LpA)	74 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinääarvo	≤ 3,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	2,9 - 3,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	1083 x 93 x 250 mm
Akun tyyppi	Li-ion

KÄYTTÖEDUT

- Perustusten ja anturoiden nopea ja vaivaton täryttäminen.
- Rakenne suunniteltu suojaamaan moottoriosia, kytkintä ja akkua valuroiskeilta.
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

