

Kulmahiomakone LXT®

DGA511

18V • 125 mm • 3 000 – 8 500 min⁻¹

**Tehokas hiiliharjaton kone katkaisuun ja hiontaan
kierrosluvun säädöllä**

Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva pienikokoinen hiiliharjaton kulmahiomakone 125 mm laikan halkaisijalla ja kierrosluvun säädöllä. Koneessa on vakioelektroniiikka, ylikuormitussuoja sekä AVT-tärinävaimennettu sivukahva.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTENDING PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Maksimiteho	660 W
Kierrosluku	3000 - 8500 min ⁻¹
Karan kierre	M14
Reiän halkaisija	22,23 mm
Laikan halkaisija	125 mm
Uudelleenkäynnistyksen esto	✓
Tärinäarvo, Hionta lamellilaikalla	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), Hionta lamellilaikalla	1,5 m/s ²
Tärinäarvo, Hionta hiomalaikalla	6,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), Hionta hiomalaikalla	1,5 m/s ²
Ääniteho (Lwa)	90 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	82 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)

KÄYTTÖEDUT

- Kapea runkomuotoilu, josta saa hyvän otteen.
- Portaaton nopeudensäätö.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

122911-0 Laikansuoja 125mm, suljettu		123145-8 Laikansuoja 125mm	
191W06-8 Pölysuoja imuriliitännällä 125 mm		821551-8 Makpac muovilaukku 3	
838175-3 Makpac sisusmuotti (3)		B-13091 Timanttikatkaisulaikka 125 x 20/22,23	

MUUTA

Käyttöohje 

Varaosakuva 