

Betonitärytin XGT® 40V, 12 000 – 15 000 min⁻¹

VR001G

40V • 12 000 – 15 000 min⁻¹

Vaivaton betonin tärytys nopeasti

Akkukäyttöinen betonitärytin 40V jännitteellä. Soveltuu esimerkiksi perustusten ja anturoiden valujen nopeaan ja vaivattomaan täryttämiseen. Malliin sopii halkaisijaltaan 32 mm ja 38 mm täryvarret, pituus 1 200 tai 2 400 mm (myydään erikseen).



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Väriähtelyä /minuutti	12 000 - 15 500 min ⁻¹
Varren halkaisija	32 - 38 mm
Äänenpainetaso (LpA)	80 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	4,9 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	4,8 - 7,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	282 x 112 x 258 mm
Hiiliharjaton moottori	✓



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

