

Märkä- / kuivaimuri XGT®

VC006GM

40V X2 • 180 mbar • 40/30 L

**Akkukäyttöinen märkä- / kuivaimuri, mutta
sähkökäyttöisen imurin tehot!**

Monikäyttöinen akkuimuri, joka toimii kahdella XGT® 40V akulla samanaikaisesti luoden maksimijännitteeksi 80V. Imuri täyttää M-suodatusluokan standardit. Säiliön kapasiteetti kuivalle ainekselle 40 L ja nesteille tai märeille lialle 30 L. Automaattinen suodattimen puhdistus. Käyttöaika 40V 5,0Ah akuilla 25-80 min käytetystä imutehosta riippuen.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	2 x 40 V
Ilmamäärä	2,0 - 3,7 m³/min
Max. alipaine	180 mbar
Imuteho	350 W
Käyttöaika 40V XGT / 5,0 Ah	80 / 25 min
Säiliön kapasiteetti pölylle	40 L
Säiliön kapasiteetti nesteille	30 L
AWS valmius	✓
Äänenpainetaso (LpA)	70 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2,5 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s²
Paino akulla	18,4 - 20,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	586 x 385 x 598 mm
Hiiliharjaton moottori	✓

KÄYTTÖEDUT

- Nopeudensäädin
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

1910N0-0

Vesisuodatin VC006GM



1910R3-2

Pölysäkki muovia, VC006GM 5kpl



1911B4-4

Vaahtomuovisuodatin VC006GM



1911B5-2

Esisuodatin, kangasta VC006GM



1911B6-0

Pääsuodatin VC006GM



192562-3

Imuputki taivutettu Ø 38 mm



192563-1

Imuputki Ø 38 mm



195433-3

Imuletku Ø 28 mm x 3500 mm



195434-1

Imuletku 38 mm x 2500 mm



195546-0

Imuriadapteri, Ø 24 / 38 mm



195547-8

Imuriadapteri, Ø 22 / 25 mm



199455-5

Lattiasuulake litteä 285 mm



821549-5

Makpac muovilaukku 1



821550-0

Makpac muovilaukku 2



821551-8

Makpac muovilaukku 3



821552-6

Makpac muovilaukku 4



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

