

Betonitärytin LXT®

DVR450

18V • 1 200mm • 13 000 min⁻¹

Vaivaton betonin tärytys nopeasti 1 200 mm varrella

Akkukäyttöinen betonitärytin 18V jännitteellä. Soveltuu esimerkiksi perustusten ja anturoiden valujen nopeaan ja vaivattomaan täryttämiseen. Täryvarren pituus 1200 mm ja halkaisija 25 mm.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Värähtelyä /minuutti	13 000 min ⁻¹
Täryvarren pituus	1,2 m
Varren halkaisija	25 mm
Äänenpainetaso (LpA)	70 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	3,3 - 3,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	1483 x 93 x 250 mm
Akun tyyppi	Li-ion

KÄYTTÖEDUT

- Perustusten ja anturoiden nopea ja vaivaton täryttäminen.
- Rakenne suunniteltu suojaamaan moottoriosia, kytkintä ja akkua valuroiskeilta.
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Lisääntynyt ohjattavuus uudella liipaisimella, jota voidaan käyttää kahdesta suunnasta
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

