

Poravasara XGT® HR006G

40V X2 • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J

Tehokas SDS-MAX kolmitoiminen poravasara aktiivisella AVT-tärinävaimennuksella

Tehokas kolmitoiminen poravasara, jonka suuri voima saadaan kahden XGT® 40V akun ja hiiliharjattoman moottorin yhdistelmällä. Porausteho betoniin jopa 52 mm. Piikkausteho riittää isoihinkin piikkaustöihin 21,4 J iskuvoiman ansiosta. AVT-tekniikan ansiosta tärinäarvo vain 8,5 m/s². Koneessa valmius AWS- imurin etäkäynnistykseen.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	2 x 40 V
Akkutyyppe XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	150 - 310 min ⁻¹
Iskuluku	1100 - 2250 min ⁻¹
Kapasiteetti betoni	52 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	25 - 45 mm
Iskuvoima	21,4 J
Kruunuporaus	160 mm
Yhteensopiva SDS-MAX poranterien kanssa	✓
Elektroninen jarru	✓
AWS valmius	✓
Ääniteho (Lwa)	109 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	98 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)

KÄYTTÖEDUT

- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)
- Kaksois LED valot esi- ja jälkivalaisutoiminnoilla parantavat valaistusta ja tarkempaa työtä
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Syvyyssmittari lisää porauksen johdonmukaisuutta
- Vääntömomentin rajoituskytkin on suunniteltu minimoimaan vaihteistovauriot irrottamalla vaihteet automaattisesti, jos terä kiinnittyy
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

