

Betonitärytin LXT®

DVR850

18V • 2 400 mm • 12 500 min⁻¹

Vaivaton betonin tärytys nopeasti 2 400 mm varrella

Akkukäyttöinen betonitärytin 18V jännitteellä. Soveltuu esimerkiksi perustusten ja anturoiden valujen nopeaan ja vaivattomaan täryttämiseen. Täryvarren pituus 2400 mm ja halkaisija 25 mm.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Värähtelyä /minuutti	12 500 min ⁻¹
Täryvarren pituus	2,4 m
Varren halkaisija	25 mm
Äänenpainetaso (LpA)	70 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinääarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	4,5 - 5,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	2683 x 93 x 250 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Halkaisija	25 mm

KÄYTTÖEDUT

- Perustusten ja anturoiden nopea ja vaivaton täryttäminen.
- Rakenne suunniteltu suojaamaan moottoriosia, kytkintä ja akkua valuroiskeilta.
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

