

Metallipyörösaha LXT®

DCS553

18V • 150 mm • 4 200 min⁻¹

Nopeat ja lähes kipinättömät metallin katkaisut
hiiliharjattomalla sahalla

Metallipyörösaha hiiliharjattomalla moottorilla ja kiinteällä lastunkeräyssäiliöllä. Sahaa metallia tarkasti ilman tulityölupaa. Terän halkaisija 150 mm, jolla saavutetaan 57 mm maksimi ulottuvuus. Ihanteellinen esimerkiksi sähkö-, ilmastointi- ja kattopeltiasentajille.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	4200 min ⁻¹
Max. sahausvyvyys 90°	57,5 mm
Elektroninen jarru	✓
Terän halkaisija	150 mm
Reiän halkaisija	20 mm
Ääniteho (Lwa)	114 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	106 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, metallin leikkaus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), metallin leikkaus	1,5 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	267 x 186 x 250 mm
Paino akulla	2,8 - 3,1 kg

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Metallin katkaisu nopeasti ja ilman kipinöitä.
- LED valo valaisee työkohteen.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) säättää nopeutta ja vääntömomenttia käytön aikana optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

B-47036

Pyörösahanterä 150 x 20 x 1,5 mm,



B-47042

Pyörösahanterä 150 x 20 x 1,4 mm,



B-47058

Pyörösahanterä 150 x 20 x 1,1 mm,



B-47064

Pyörösahanterä 150 x 20 x 1,6 mm,



B-69325

Pyörösahanterä 150 x 20 x 1,1 mm,



B-69331

Pyörösahanterä 150 x 20 x 1,1 mm,



E-02939

Pyörösahanterä 150 x 20 x 1,1 mm,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

