

Vetoniittikone LXT®

DRV150

18V • 4,8 mm • 10 kN • 25 mm

Hiiliharjaton raskaaseen käyttöön soveltuva kone 4,8 mm vetoniiteille asti

Erittäin nopea vetoniittikone 2,4-4,8 mm niiteille. Suunniteltu erityisesti jatkuvaan raskaaseen työhön. Suurin vetovoima 10 kN ja vetopituus 25 mm. Kapea rakenne mahdollistaa pääsyn nurkkien lähelle. Suukappale pitää vetoniitin paikallaan automaattisesti. Vakiovarusteena tarvikkeet 2,4-4,8 mm niiteille.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Hiiliharjaton moottori	✓
Akkutyyppe LXT	✓
Äänenpainetaso (LpA)	75 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	1,9 - 2,2 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	313 x 80 x 287 mm
Max. vetovoima	10 kN
Iskun pituus	25 mm
Vetoniitin halkaisija	2,4 - 4,8 mm

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Ergonominen rungon muotoilu takaa hyvän työskentelyasennon
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

