

Kaasunaulain

GN900

7,2V • 50 – 90 mm

Kaasukäyttöinen runkonaulain - nopea käyttöönotto - ei letkua eikä kompressoria.

Kaasukäyttöinen naulain 7,2V jännitteellä runkonaulauksiin. Nopea käyttöönotto ja vaivaton käyttö, koska letkua eikä kompressoria tarvita jaloissa pyörimässä. Naulaimessa käytetään puolikantaisia 34° teippisidosnauloja ja naulauskapasiteetti on jopa 90 mm. Jopa 4000 naulan kiinnitys yhdellä latauskerralla. Ei sisällä kaasupatruunaa.



7.2V

TEKNISET TIEDOT

Jännite	7,2 V
Naulan pituus	50 - 90 mm
Naulan halkaisija	2,9 - 3,3 mm
Makasiinin kapasiteetti	44
Naulakulma	34 °
Syvyydensäätö	✓
Laukku	✓
Ääniteho (Lwa)	102 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	89 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla	3,3 - 3,4 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	321 x 108 x 368 mm

KÄYTTÖEDUT

- Puolikantaisille teippisidosnauloille 34°.
- N. 1000-1200 laukausta kaasusäiliöllä.
- Jopa 4000 naulan kiinnitys yhdellä latauskerralla.
- Leveä ripustuskoukku esim. rakennustelineeseen.
- Syvyydensäätö.
- Automaattinen tyhjänlaukaisun esto.
- Suukappaleessa pitävä kruunupää.
- Akun suojausjärjestelmä merkkivalolla. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Vikakoodin ilmoitus LED valoilla.
- Huom! Ei sisällä kaasupatruunaa.
- Kaasusäiliö saatavana tarvikkeena, tuotenro 194844-9 (2 kpl pakkaus).
- Puhdistussarja saatavana tarvikkeena, tuotenro 194852-0. Sisältö: puhdistusspray, öljy, harja, liina ja avain kangaslaukussa.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

