

Konesarja LXT® DLX2410G

18V

Hiiliharjaton akkukonesarja porakoneella ja iskevällä
mutterinvääntimellä

Kahden koneen akkukonesarja ammattilaiselle
kahdella 6,0 Ah:n akulla. Sisältää akkuporakoneen
DDF484 ja iskevän mutterinvääntimen DTW300.
Mukana pikalatauslaite DC18RC, jolla latausaika 55
min. Toimitetaan salkussa, jossa lokerot tarvikkeille.



MALLEJA SARJASSA



Porakone LXT®
DDF484



Iskevä mutterinvääntin
LXT®
DTW300

Porakone LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Voimakas hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Tehokas hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 54 / 30 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	54 / 30 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	76 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	1,5 - 1,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	172 x 79 x 261 mm
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	38 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä poranterä)	76 mm

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.





Iskevä mutterinväännin LXT® DTW300

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200
min⁻¹

Tehokas hiiliharjaton iskevä väännin neljällä
tehoasetuksella

Tehokas mutterinväännin 1/2" karalla. Hylsyn
kiinnitys kitkarenkaalla. Jopa 330 Nm kiristysvoima
ja 580Nm avausvoima. Vääntävä kone soveltuu
erinomaisesti teollisuuden tarpeisiin tai vaikka
renkaanvaihtoon. Neljä eri tehoasetusta. Auto-Stop-
toiminto ja täyskierrostila.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Maks. kiristysvoima	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Kierrosluku	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Iskuluku	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Neliökiinnitys	1/2 "
Kapasiteetti peruspultti	M10 - M20
Ääniteho (Lwa)	108 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	97 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	1,5 - 1,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	144 x 81 x 246 mm
Hiiliharjaton moottori	✓
Maks. avausvoima	580 Nm

KÄYTTÖEDUT

- Erittäin kompakti koko hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Kahvan kapea muotoilu takaa erinomaisen käsiteltävyyden
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



KONESARJAAN LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

821524-1

Muovisalkku kahdelle koneelle 500 x



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

BL1860B (2x)

Akku 6,0 Ah LXT® BL1860B



DC18RC

Latauslaite DC18RC LXT®



LISÄVARUSTEET

191E41-8

Sivukahva täydellinen, DDF484,



821524-1

Muovisalkku kahdelle koneelle 500 x



MUUTA - DDF484

Käyttöohje



Varaosakuva



MUUTA - DTW300

Käyttöohje



Varaosakuva

