

Monitoimikone XGT® TM001G

40V • 10 000 - 20 000 min⁻¹

Tehokas monitoimikone erilaisiin rakennus- ja remonttikohteisiin, liike 3,6°

Voimakas monitoimikone hiiliharjattomalla moottorilla. Monipuoliseen työstöön rakennus- ja remonttikohteissa, kuten sahauksiin ja hiontaan. Yhteensopivat teräkiinnitykset: Starlock, Starlock Plus ja Starlock Max. Kaksoisrunkorakenteen ansiosta erittäin pieni käyttäjään kohdistuva värinä. Nopeuden säätö. LED-valo.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Akkutyyppi XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Äänenpainetaso (LpA)	79 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Värähtelynopeus	10000 - 20000 min ⁻¹
Värähtelykulma	2 x 1,8 °
Hioma-ala (kolmikulma)	93 x 93 x 93 mm
Tärinäarvo, hionta	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), hionta	1,5 m/s ²
Tärinäarvo, leikkaus upotussahan terällä	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), leikkaus upotussahan terällä	1,5 m/s ²
Tärinäarvo, leikkaus segmentti sahanterällä	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), leikkaus	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Teränvaihto ilman työkaluja nopeaan terän asennukseen ja poistoon
- Alhainen värinä AVT värinänvaimennuksen ansiosta.
- Pehmeä käynnistystoiminto tuo sujuvamman käynnistyksen
- Säätimen avulla nopeuden voi sovittaa tehtävän työn mukaan
- Uudelleenkäynnistykseenesto toiminto minimoi vahingossa tapahtuvan käynnistyksen
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

