



Poravasara LXT®

DHR242RTJ

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Ammattilaisen hiiliharjaton kolmitoiminen poravasara, mukana 2 kpl 5,0Ah akkua ja latauslaite

Tehokas hiiliharjattomalla pystymoottorilla varustettu poravasara. Moottorin sijoitus mahdollistaa koneen lyhyen ja ergonomisen rakenteen. Porauksen lisäksi koneesta löytyy myös piikkaustoiminto esim. laattojen irroittamiseen. Koneen iskuvoima on 2,0 Joulea ja suurin teräskoko betoniin 24 mm. Kaksi 5,0Ah akkua ja pikalatauslaite Makpac -salkussa.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppe LXT	✓
Jännite	18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 950 min ⁻¹
Iskuluku	0 - 4700 min ⁻¹
Kapasiteetti puu	27 mm
Kapasiteetti betoni	24 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	6 - 12 mm
Iskuvoima	2,0 J
Kruunuporaus	54 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	✓
Elektroninen jarru	✓
Ääniteho (Lwa)	101 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

EAN 0088381677059

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

835A31-4
Makpac sisusmuotti (4)



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

DC18RC
Latauslaite DC18RC LXT®



BL1850B (2x)
Akku 5,0 Ah LXT® BL1850B



LISÄVARUSTEET

195173-3
Pölykuppi



196804-7
Työkalurasva poravasaran terille 95g



199557-7
HEPA suodatin DX01-DX09 (ei DX05)



199564-0
Pölynimulisläite DX06



821552-6
Makpac muovilaukku 4



835A31-4
Makpac sisusmuotti (4)



D-16368
Talttasarja SDS-PLUS, 5-osaa



D-20111
Poranterä- ja talttasarja SDS-PLUS,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

