



Konesarja LXT® DLX2189TJ

18V

Hiiliharjaton akkukonesarja porakoneella ja iskevällä ruuvinvääntimellä

Kahden hiiliharjattoman koneen erittäin laadukas 18V LXT® konesarja esimerkiksi vaativan ammattilaisen päivittäisiin tarpeisiin rakennus- ja remonttikohteissa. Sarjaan kuuluvat porakone DDF484 ja iskevä ruuvinvääntin DTD153 sekä kaksi 5.0Ah akkua ja pikalatauslaite Makpac -laukussa.



MALLEJA SARJASSA



Porakone LXT®
DDF484



Iskevä ruuvinvääntin LXT®
DTD153

Porakone LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Voimakas hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Tehokas hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 54 / 30 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	54 / 30 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	76 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	1,5 - 1,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	172 x 79 x 261 mm
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	38 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä poranterä)	76 mm

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Optimaalinen kädensijan muotoilu
- LED valo valaisee työkohteen.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön.
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



Iskevä ruuvinväännin LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3 400
min⁻¹

Erittäin kompakti hiiliharjaton iskevä väännin nopeaan ruuvaukseen

Kompakti ja kevyt hiiliharjaton iskevä väännin 1/4" kuusiokolokiinnityksellä. Konetta on kätevä ja helppo käyttää keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta. Korkea kierrosluku 3200 min⁻¹ ja suuri 170 Nm vääntö tuo tehokkuutta työskentelyyn. Kaksois LED-valo valaisee työkohteen tehokkaasti.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Akun tyyppi	Li-ion
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 3400 min ⁻¹
Maks. kiristysvoima	170 Nm
Iskuluku	0 - 3600 min ⁻¹
Kapasiteetti peruspultti	M5 - M16
Poraistukan kierre	1/4 "
Ääniteho (Lwa)	107 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	96 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinääarvo, kiristettäessä maksimivoimalle	13,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), kiristettäessä maksimivoimalle	1,5 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	126 x 79 x 238 mm

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Iskevällä ruuvinvääntimellä saavutetaan suuri vääntövoima.
- 1/4" ruuvikärjen pikakiinnitys
- Ruuvikärki pysyy varmasti kiinni ruuvinkannassa nopean sivuttaisiskun ansiosta.
- Kahvan kapea muotoilu takaa erinomaisen käsiteltävyyden.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- LED valo valaisee työkohteen.



KONESARJAAN LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

837864-7 Makpac sisusmuotti (3)		821551-8 Makpac muovilaukku 3	
------------------------------------	---	----------------------------------	---

MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

BL1850B (2x) Akku 5,0 Ah LXT® BL1850B		DC18RC Latauslaite DC18RC LXT®	
--	---	-----------------------------------	---

LISÄVARUSTEET

191E41-8 Sivukahva täydellinen, DDF484,		837864-7 Makpac sisusmuotti (3)	
821551-8 Makpac muovilaukku 3		E-13552 Ruuvikärkisarja Impact Premier 31-	

MUUTA - DDF484

Käyttöohje	
Varaosakuva	

MUUTA - DTD153

Käyttöohje	
Varaosakuva	