

Ankkurinaulain LXT®

DBN640ZK

18V • 38 - 64 mm

Ankkurinaulain naulauslevyjen kiinnitykseen. Runkoversio ilman akkua ja laturia.

18V ankkurinaulain on tehty erilaisten naulauslevyjen kiinnitykseen 38-64 mm pitkällä ja 3,3-4,1 mm paksuilla ankkurinauloilla. Naulakulma 30-35 astetta. Naulaimen etuosan kapea runkorakenne ja ledvalo helpottavat tähtäämistä ja naulaamista ahtaissakin paikoissa. Syvydensäätö ilman työkaluja. Toimitetaan muovisalkussa. Runkoversio.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	18 V
Naulan kannan muoto	Täyskanta
Naulan pituus	38 - 64 mm
Naulan halkaisija	3,3 - 4,1 mm
Gauge	3,3 - 4,1 Ga
Makasiinin kapasiteetti	31
Naulakulma	30 - 35 °
Ääniteho (Lwa)	103 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	92 dB(A)
Paino akulla	4,9 - 5,2 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	326 x 185 x 359 mm
Ääniteho toleranssi (K-kerroin)	3 dB(A)
Äänenpaine toleranssi (K-kerroin)	3 dB(A)
Tärinäarvo	4,2 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Syvydensäätö	✓

KÄYTTÖEDUT

- Automaattinen tyhjänlaukaisun esto.
- Sisäänrakennetut LED valot esi- ja jälkivalaisutoiminnoilla parantavat valaistusta ja tarkempaa työtä
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta

EAN 0197050019325

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

141X57-7

Vyölenkki/-koukku runkonaulaimiin

347C14-9

Vyölenkki runkonaulaimiin

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

