Poravasara LXT®

DHR242

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Ammattilaisen hiiliharjaton kolmitoiminen poravasara

Tehokas hiiliharjattomalla pystymoottorilla varustettu poravasara. Moottorin sijoitus mahdollistaa koneen lyhyen ja ergonomisen rakenteen. Porauksen lisäksi koneesta löytyy myös piikkaustoiminto esim. laattojen irroitukseen. Koneen iskuvoima on 2,0 Joulea ja suurin teräkoko betoniin 24 mm.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppi LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Iskuvoima	2,0 J
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	6 - 12 mm
Kapasiteetti betoni	24 mm
Kapasiteetti puu	27 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Iskuluku	0 - 4700 min^{-1}
Kierrosluku	0 - 950 min^{-1}
Ääniteho (Lwa)	101 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, piikkaus	11,4 m/s^2
Tuotteen mitat (P x L x K):	328 x 85 x 213 mm
Kruunuporaus	54 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien	✓

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi

LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

141402-2
Muovisalkku

183477-5
Konerasva 30 g jäykkä

MUUTA

Käyttöohje PDF

Varaosakuva PDF