

Runkonaulain XGT®

BN001GZ

40V • 50 – 90 mm

Runkonaulain 40V järjestelmään, kaas- ja letkuvapaata naulaamista! Runkoversio.

Hiiliharjattomalla moottorilla ja paineilmasylinterillä varustettu akkuronkionaulain 30-34 asteen puolikantanauiloille, joiden pituus on 50-90 mm ja paksuus 2,9- 3,3 mm. Yhdellä 2,5Ah akulla jopa 840 naulaa, yksittäis- tai sarjalaukaus. Tarkka syvydensäätö ja muovinen nokkakappale mahdollistaa siistit naulaukset. Led-työvalo. Runkoversio ilman akkua.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppe XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Naulan kannan muoto	Puolikanta
Naulan pituus	50 - 90 mm
Naulan halkaisija	2,9 - 3,3 mm
Gauge	2,9 - 3,3 Ga
Makasiinin kapasiteetti	51 - 58
Naulakulma	30 - 34 °
Ääniteho (Lwa)	101 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	5,3 - 6,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	326 x 186 x 358 mm
Tärinäarvo	3,6 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Syvydensäätö	✓

KÄYTTÖEDUT

- Yksittäis- ja kosketuslaukausvalinta.
- Automaattinen tyhjänlaukaisun esto.
- Sisäänrakennetut LED valot esi- ja jälkivalaisutoiminnoilla parantavat valaistusta ja tarkempaa työtä
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta

EAN 0197050013491

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ LISÄVARUSTEET

1916P4-2

Naulanpään nosto-adaptteri



■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

