

Runkonaulain XGT®

BN002GZ

40V • 50 – 90 mm

Runkonaulain 40V järjestelmään, kaasus- ja letkuvapaata naulaamista! Runkoversio.

Hiiliharjattomalla moottorilla ja paineilmasylinterillä varustettu akkuronkionaulain 20-22 asteen täyskantanauloille, joiden pituus on 50-90 mm ja paksuus 2,9-3,8 mm. Yhdellä 2,5Ah akulla jopa 840 naulaa, yksittäis- tai sarjalaukaus. Tarkka syvydensäätö ja muovinen nokkakappale mahdollistaa siistit naulaukset. Led-työvalo. Runkoversio ilman akkua.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppe XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Naulan kannan muoto	Täyskanta
Naulan pituus	50 - 90 mm
Naulan halkaisija	2,9 - 3,8 mm
Gauge	2,9 - 3,8 Ga
Makasiinin kapasiteetti	36 - 41
Naulakulma	20 - 22 °
Ääniteho (Lwa)	101 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	5,4 - 6,6 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	389 x 189 x 358 mm
Tärinäarvo	3,7 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Syvydensäätö	✓

KÄYTTÖEDUT

- Yksittäis- ja kosketuslaukausvalinta.
- Automaattinen tyhjänlaukaisun esto.
- Sisäänrakennetut LED valot esi- ja jälkivalaisutoiminnoilla parantavat valaistusta ja tarkempaa työtä
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta

EAN 0197050013545

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ LISÄVARUSTEET

1916P4-2

Naulanpään nosto-adaptteri



■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

