

Laikkaleikkuri XGT®

CE001G

40V X2 • 355 mm

Tehokas akkukäyttöinen laikkaleikkuri hiiliharjattomalla moottorilla

Järeä akkukäyttöinen laikkaleikkuri 355 mm laikalle rakennus- ja maanrakennusalan töihin. Sopii käryttömään työskentelyyn sisätiloissa. 80V suoritussyky saavutetaan kahdella XGT® 40V akulla. Maksimileikkaussyvyys 127 mm. Vesiliitäntä pölynsidontaan vakiona.



XGT 80V_{max}
40V_{max} + 40V_{max}

XGT

BL
MOTOR

AFT

WG
WET GUARD

TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	2 x 40 V
Kierrosluku	5300 min ⁻¹
Terän halkaisija	355 mm
Max. leikkuussyvyys	127 mm
Reiän halkaisija	20 / 25,4 mm
Elektroninen jarru	✓
Tärinäarvo, betonin leikkaus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), betonin leikkaus	1,5 m/s ²
Ääniteho (L _{wa})	120 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	109 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	12,3 - 14,1 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	786 x 272 x 433 mm
Hiiliharjaton moottori	✓

KÄYTTÖEDUT

- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Erittäin matala värähtelyaste vähentää käyttäjän väsymystä
- WetGuard - Erinomainen vedenpitävyys
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

