

Porakone XGT®

DF001G

40V • 140 Nm • 0 – 2 600 min⁻¹

Erittäin vääntävä hiiliharjaton porakone vaativaan poraukseen ja ruuvaukseen

Vaativan ammattilaisen tarpeisiin erittäin voimakas porakone, jolla maksimivääntö jopa 140/68 Nm. Elektroninen momentinsäätö pysäyttää koneen kun haluttu momentti on saavutettu. Momentinsäätö alueelle 1-45 Nm. Kaksi nopeusaluetta, aktiivinen takapotkusuoja sekä LED-työvalo.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	40 V
Akkutyyppe XGT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 650 / 0 - 2600 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	140 / 68 Nm
Momentin säätöalue	41 / 21
Kapasiteetti puu	76 mm
Kapasiteetti teräs	20 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	75 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	2,7 - 3,0 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	181 x 86 x 282 mm
Akun tyyppi	Li-ion
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	76 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä)	76 mm

KÄYTTÖEDUT

- Momentin-valitsin kiinnitysmomentin säätämiseksi, visuaalinen vahvistus valitusta momentista digitaalisella näytöllä
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

835F93-2

Makpac sisusmuotti (2)



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

