

Porakone XGT®

DF003GZ

40V • 175 Nm • 0 – 2 400 min⁻¹

Vääntävä hiiliharjaton porakone vaativaan poraukseen ja ruuvaukseen. Runkoversio.

Vaativan ammattilaisen tarpeisiin erittäin voimakas sivukahvalla varustettu porakone, jolla maksimivääntö jopa 175/88 Nm. Elektroninen momentinsäätö pysäyttää koneen kun haluttu momentti on saavutettu. Momentinsäätö alueelle 1-45 Nm. Kolme nopeusluetta, aktiivinen takapotkusuoja sekä LED-työvalo. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISEET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 2400 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	150 / 88 Nm
Momentin säätöalue	41 / 30 / 25
Kapasiteetti puu	20 mm
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	50 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä poranterä)	92 mm
Kapasiteetti teräs	20 mm
Leikkuukapasiteetti reikäsahanterä	152 mm
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	81 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	2,8 - 4,0 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	196 x 86 x 284 mm

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Aktiivinen takapotkusuoja (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta
- Työkaluton istukka helpottaa terän asennusta ja irrotusta

EAN 0197050014696

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

835U77-0
Makpac sisusmuotti (2)



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

