

Nauharuuvinväännin LXT®

DFR453Z

18V • 20 – 41 mm • 4 500 min⁻¹

Nopeaan ruuvaukseen syöttölaitteella, runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

Nauharuuvinväännin hiiliharjattomalla moottorilla 18V LXT® järjestelmään. Nopea käyttää suuren 0 – 4 500 min⁻¹ kierrosluvun ansiosta. Käynnistys-/ pysäytysautomaatiikka pyörittää moottoria vain, kun ruuvia kierretään – säästää akkua ja ruuvaat jopa 3 kertaa pidempään. Tarkka syöttölaite syvyydensäädöllä 20–41 mm ruuveille. Runkoversio.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 4500 min ⁻¹
Poraistukan kierre	1/4 "
Kipsilevyruuvien paksuus	3,5 - 4,2 mm
Ruuvien pituus	20 - 41 mm
Äänenpainetaso (LpA)	79 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, ruuvaus ilman iskua	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), ruuvaus ilman iskua	1,5 m/s ²
Paino akulla	1,9 - 2,2 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	360 x 88 x 211 mm

KÄYTTÖEDUT

- Erittäin kevyt ja kompakti rakenne.
- Ergonomisesti muotoiltu ja pehmeä kumipinta mukavaan käyttöön
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

EAN 0197050003935

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

191W93-7
Syöttölaite



LISÄVARUSTEET

191W93-7
Syöttölaite



F-31227
Kipsilevyruuvi 3,5 x 25 mm, 1000 kpl



F-32203
Kipsilevyruuvi 3,9 x 30 mm, 1000 kpl



F-32216
Kipsilevyruuvi 3,9 x 41 mm, 1000 kpl



F-32232
Kipsilevyruuvi 3,5 x 41 mm, 1000 kpl



F-32245
Kipsilevyruuvi 3,9 x 30 mm, 1000 kpl



F-32258
Kipsilevyruuvi 3,9 x 41 mm, 1000 kpl



F-32470
Terassiruuvi 4,2 x 42 mm, 1000 kpl



F-32528
Hobauruuvi 4,2 x 30 mm, 1000 kpl



F-32531
Hobauruuvi 4,2 x 42 mm, 1000 kpl



F-33771
Kipsilevyruuvi EK 3,9 x 31 mm, 1000



F-33784
Kipsilevyruuvi EK 3,9 x 41 mm, 1000



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

