

Poravasara LXT®

DHR182

18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Hiiliharjaton poravasara ammattikäyttöön, jossa valmius AWS imurin etäkäynnistykseen

Hiiliharjaton poravasara AVT-tärinänvaimennuksella ja talttaustoiminnolla. Koneella voidaan porata ilman iskua tai iskun kanssa. Laitteella saavutetaan 1,7 J iskuvoima ja maksimi kapasiteetti betoniin on 18 mm. Koneeseen voidaan liittää pölynpoistoyksikkö ja siinä on valmius AWS-imurin etäkäynnistystoiminnon käyttöönottoon.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Iskuvoima	1,7 J
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	5 - 8 mm
Kapasiteetti betoni	18 mm
Kapasiteetti puu	24 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Iskuluku	0 - 5000 min ⁻¹
Kierrosluku	0 - 1350 min ⁻¹
Ääniteho (Lwa)	102 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	91 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, piikkaus	9,3 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	301 x 82 x 285 mm
Kruunuporaus	35 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien	✓

KÄYTTÖEDUT

- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Suunnanvaihto.
- Ergonominen rungon muotoilu takaa hyvän työskentelyasennon.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- Varustettu AWS-imurin etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

183477-5

Konerasva 30 g jäykkä



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

