

Monitoimikone LXT®

DTM53Z

18V • 6 000 – 20 000 min⁻¹

Tehokas monitoimikone erilaisiin rakennus- ja remonttikohteisiin, liike 3,2°. Runkoversio.

Kätevä monitoimikone sahaukseen, hiontaan, kaavintaan ja puhdistukseen. Säädettyvä värähtelyliike 6000-20000 min⁻¹. Laajan tarvikevalikoiman avulla monitoimikone sopii monenlaisiin työvaiheisiin ja terän pikakiinnitys helpottaa ja nopeuttaa teränvaihtoa. Portaaton kierrosluvun säätö ja pehmeä käynnistys. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Värähtelynopeus	6000 - 20000 min ⁻¹
Värähtelykulma	2 x 1,6 °
Hioma-ala (kolmikulma)	93 x 93 x 93 mm
Ääniteho (L _{wa})	88 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	80 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	1,7 - 2,6 kg
Tärinäarvo, hionta	4,3 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), hionta	1,5 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	329 x 80 x 120 mm
Tärinäarvo, leikkaus upotussahan terällä	12 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), leikkaus upotussahan terällä	1,5 m/s ²
Hiiliharjaton moottori	✓

KÄYTTÖEDUT

- Teränvaihto ilman työkaluja nopeaan terän asennukseen ja poistoon
- 12 kulma-asetusta 30° välein, 0° ja 360° välillä.
- Nopeuden säädön avulla käyttäjä voi sovittaa nopeuden tehtävän työn mukaan
- Pehmeä käynnistystoiminto tuo sujuvamman käynnistystyksen

EAN 0197050015297

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ LISÄVARUSTEET

1916E4-5
Syvyysrajoitin DTM53



■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

