

Ruohoraivuri LXT®

DUR368A

18V X2 • 3 500 / 5 300 / 6 500 min⁻¹
• 350 mm

Erittäin tehokas 3-nopeuksinen hiiliharjaton ruohoraivuri raivauskahvoilla

Raivauskahvoilla ja hiiliharjattomalla moottorilla varustettu tehokas ruohoraivuri. 3 pyörimisnopeutta valittavissa työkohteen mukaan tai automaattinen kierrosluvun säätö, joka säästää akkua. Kolme terävarustetta: siimapää, ruohoterä ja komposiittiterä.



18V 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT

TEKNISET TIEDOT

Jännite	2 x 18 V
Kierrosluku	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Leikkuuleveys	230 / 255 / 350 mm
Paino akulla	4,1 - 4,7 kg
Siiman halkaisija	2,0 - 2,4 mm
Ääniteho (Lwa)	89 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	77 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	1,6 dB(A)
Tuotteen mitat (P x L x K):	1758 x 615 x 442 mm
Hiiliharjaton moottori	✓
Akkutyyppe LXT	✓
Karan kierre	M10 x 1,25 LH
Reiän halkaisija	25,4 mm
Kahvan tyyppi	U
Tärinäarvo, 4-lapainen metalliterä	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), 4-lapainen metalliterä	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Akun suojausjärjestelmä merkkivalolla. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Tukeva, säädettävä apukahva.
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Nopeus säätyy automaattisesti käytön aikana mahdollistaen laitteelle optimaalisen suorituskyvyn
- Aktiivinen takapotkusuojia (AFT) sammuttaa moottorin, jos terä/laikka yhtäkkiä pysähtyy
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-tekniikan (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

